

FOCOS DOWNLIGHT LED PROFESSIONAL

Downlight LED 24W SAMSUNG New Aero Slim 130 lm/W (UGR19) LIFUD Preto Corte Ø 200 mm



Parâmetros técnicos

Potência:	24 W
Factor de Potência (FP):	0.96
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída:	25-40V DC / 550 mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Regulável:	NÃO
Fonte luminosa:	SAMSUNG SMD 2835
Temperatura da Cor:	4000k
CRI:	85
Luminosidade:	3000 lm
Eficiência Luminosa:	125 lm/W
Rendimento LED:	130 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	110°
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP44
Factor de Deslumbramiento:	UGR 19
Material:	Alumínio, PC
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	Ø237x55 mm
Tamanho do corte:	Ø200 mm
Marco:	Preto
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	5 Anos
Certificados:	TÜV
Componente de Marca	SAMSUNG

Descrição do produto

O **Downlight LED SAMSUNG 24W New Aero Slim 130 lm/W (UGR19) LIFUD Preto Corte Ø 200 mm** é uma opção para a iluminação geral de espaços comerciais que apresenta umas propriedades excelentes.

Características do Downlight LED SAMSUNG 24W New Aero Slim 130 lm/W (UGR19) LIFUD Preto Corte Ø 200 mm

Incorpora componentes de alto rendimento como o **driver Lifud** e chips **LED Samsung-SMD2835** de alta eficiência. Tem um rendimento LED de **130 lm/W** que lhe permite substituir perfeitamente os downlights de baixo consumo de até **50W**. Tem um CRI elevado, pelo que reproduz fielmente as cores.

O **Downlight LED SAMSUNG 24W New Aero Slim 130 lm/W (UGR19) LIFUD Preto Corte Ø 200 mm** tem um desenho que permite uma distribuição muito homogênea da luz num **ângulo de abertura de 110°**. Inclui um difusor opal que contribui a reduzir o deslumbramento.

Suporta multi-tensão 100-240V AC e requiere que se realize **um corte de Ø200 mm** na superfície onde se instalará. **Está fabricado em alumínio o que contribui a melhorar a durabilidade da luminária.**

Usa-se principalmente em espaços onde se desenvolve actividade durante muitas horas ao dia como lojas, museus, centros comerciais, hotéis, supermercados, restaurantes, etc., onde tem um papel fundamental como iluminação geral.

* A versão dimável conta com sistema de regulação 1-10V.

* As características técnicas que aparecem no vídeo podem mudar. Consultar a ficha técnica do produto para conhecer os dados actualizados.

