



## Modelos

a temperatura da cor

Ref:

|                                                                                   |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | Branco Quente 2700K | 4774-11070 |
|  | Branco Quente 3000K | 4774-24793 |



## Detalhes técnicos

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Potência:</b>                                  | 4.9 W         |
| <b>Factor de Potência (FP):</b>                   | 0.80          |
| <b>Alimentação:</b>                               | 220-240V AC   |
| <b>Multivoltagem:</b>                             | 85-265V AC    |
| <b>Frequência:</b>                                | 50-60 Hz      |
| <b>Intensidade:</b>                               | 27 mA         |
| <b>Regulavel:</b>                                 | TRIAC         |
| <b>Casquilho:</b>                                 | GU10          |
| <b>Cor da luz:</b>                                | Branco Quente |
| <b>CRI:</b>                                       | 90            |
| <b>Luminosidade:</b>                              | 365 lm        |
| <b>Eficiência Luminosa:</b>                       | 80 lm/W       |
| <b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b> | A+            |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b> | F               |
| <b>Ângulo de Abertura:</b>                        | 60°             |
| <b>Uso:</b>                                       | Interior        |
| <b>Proteção IP:</b>                               | IP20            |
| <b>Material:</b>                                  | Vidro           |
| <b>Dimensões:</b>                                 | 54xØ50 mm       |
| <b>Altura:</b>                                    | 54 mm           |
| <b>Diâmetro:</b>                                  | Ø50 mm          |
| <b>Tª Ambiente Trabalho:</b>                      | -20°C ~ +40°C   |
| <b>Vida Útil:</b>                                 | 25.000 Horas    |
| <b>Garantia:</b>                                  | 2 Anos          |
| <b>Certificados:</b>                              | CE & RoHS, UKCA |
| <b>Marca:</b>                                     | PHILIPS         |



## Descrição

A **Lâmpada Regulável LED GU10 4.9W 365 lm PAR16 PHILIPS CorePro MAS spotVLE 60°** apresenta o desenho clássico das lâmpadas tipo olho de boi.

Quanto a prestações, destaca por oferecer um grande rendimento lumínico de 80lm/W e uma excelente durabilidade de até 25.000 horas. Todo isso sem renunciar a uma **luz da máxima qualidade, que fica refletida no seu índice de reprodução cromática de 90**. Este valor faz da **Lâmpada Regulável LED GU10 4.9W 365 lm PAR16 PHILIPS CorePro MAS spotVLE 60°** um elemento perfeito para iluminar espaços comerciais.

Outro ponto a destacar desta lâmpada GU10 Philips é sua versatilidade. Ao ser **regulável mediante o sistema Triac**, sempre poderemos ajustar a intensidade de luz para conseguir a iluminação perfeita para a cada ocasião.

A **Lâmpada Regulável LED GU10 4.9W 365 lm PAR16 PHILIPS CorePro MAS spotVLE 60°** é compatível com todo o tipo de luminárias com conexão GU10 e **supõe uma poupança que pode atingir o 90%** em relação às alternativas convencionais.

Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips



## Fotos adicionais

