



Modelos



Detalhes técnicos

Potência Máxima	1200 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Ângulo de Abertura:	360°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	PC Inifugo
Color:	Branco
Instalação:	Superfície
Dimensões:	58xØ120 mm

Altura:	58 mm
Diâmetro:	Ø120 mm
Peso:	0,135 kg
Marco:	Branco
Detector:	PIR
Distância de Detecção:	3-6 m
Ângulo de Detecção:	360°
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

Detector de Movimento de parede suporte ajustável com 360 ° ângulo de cobertura e até faixa de detecção de 9 metros de 2'2-4 metros de altura.

Capaz de capturar emissões infravermelhas invisíveis a partir de qualquer fonte de calor sem emitir qualquer radiação.

Detector ativa o seu circuito de saída quando uma fonte de calor se move em frente ao interruptor e desliga uma vez parar a captura de movimento, depois de um atraso de tempo ajustável.

- parede
- Tempo e sensibilidade à luz ajustável.

Ângulo de Detecção: 360°.

Distância de Detecção: 3 a 6 metros.

Tempo Mínimo de acendido: 10 segundos \pm 3 segundos.

Tempo Máximo de acendido: 7 minutos \pm 2 minutos.

Altura de Instalação: 2.2 a 4 metros.

Velocidade de Detecção: 0.6-1.5 m/s.

Cargas: 300W LED y 1200W Incandescência.



Fotos adicionais

