



Modelos

| a temperatura da cor | | Ref: |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Branco Neutro 4000K - 4500K | 1099-1977 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Branco Frio 6000K - 6500K | 1099-1978 |

Detalhes técnicos

| | |
|---|-------------|
| Potência: | 18 W |
| Alimentação: | 220-240V AC |
| Multivoltagem: | 85-265V AC |
| Frequência: | 50-60 Hz |
| Classe Isolamento Elétrico: | II |
| Fonte luminosa: | OSRAM |
| CRI: | 80 |
| Luminosidade: | 1420 lm |
| Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017): | A |
| Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015): | F |
| Ângulo de Abertura: | 120° |
| Tipo de Lente: | Translúcido |
| Uso: | Interior |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Proteção IP: | IP20 |
| Material: | Alumínio |
| Instalação: | Superfície |
| Dimensões: | 40xØ225 mm |
| Altura: | 40 mm |
| Diâmetro: | Ø225 mm |
| Marco: | Prata |
| Tª Ambiente Trabalho: | -22°C ~ +45°C |
| Incluído: | Driver |
| Vida Útil: | 40.000 Horas |
| Garantia: | 3 Anos |
| Certificados: | CE & RoHS, UKCA |



Ambiente





Descrição

O Plafón LED 18W Circular Metal Ø225 mm Silver destaca por ser muito fácil de instalar e o seu elegante desenho.

A fonte lumínica que incorpora é muito eficiente e **produz uma luminosidade total de 1.420 lumenes**. Isto é suficiente para substituir os plafons de baixo consumo de até 36w.

Aplicações do Plafón LED 18W Circular Metal Ø225 mm Silver

Este tipo de elementos empregam-se como dispositivo de **iluminação geral em espaços interiores como salas, dormitórios ou cozinhas**. O seu ângulo de abertura estende-se até os 120°, distribuindo a luz de forma muito uniforme. Incorpora um difusor opal que tamiza a luz e elimina o deslumbramento. **Pode ser colocado em espaços tão variados como quartos, salas, entradas, corredores, distribuidores, etc.**



Fotos adicionais

