



Modelos

Intensidade

40 A

Ref:

67259-135319

Detalhes técnicos

Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída:	RS485
Intensidade:	40 A
Classe Isolamento Elétrico:	I

Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Garantia:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	MAXGE



Descrição

O Contador Monofásico de Energia Direta 40A com Comunicação RS485 MAXGE é um medidor digital monofásico, classe B de acordo com a EN-50470, medindo tanto energia activa (kWh) como reactiva (kVArh). Este analisador é capaz de medir o consumo do lar ou da indústria, adaptando constantemente a energia fornecida pelo sistema fotovoltaico ao consumo da instalação.

Inclui um **protocolo de comunicação RS485 Modbus RTU** e é com este protocolo que o kit informa o inversor se há ou não uma descarga. Para o fazer, devem ter o mesmo protocolo de comunicação. Estes podem ser alterados se conhecer os endereços da memória do inversor para que possam comunicar com o analisador.

O contador vai montado sobre **carril DIN** e pode medir grandezas eléctricas tais como: **V, I, FP, kW, kVA, kVAr e Hz, também** faz o cálculo da medição de energia: **kWh, kVAh e kVArh.**

O contador bidireccional mede o consumo de energia eléctrica de **50 Hz ou 60 Hz** a partir de uma rede eléctrica AC. Tem um **ecrã LCD (6+1 dígitos).**

Complementa a instalação fotovoltaica com os diferentes contadores, caixas de protecção e material eléctrico para Energia Solar Fotovoltaica do amplo catálogo que lhe oferecemos em efectoLED.

Referência:

40 A - SGM120M



Fotos adicionais

