



Modelos

Cor

☒ Preto

Ref:

5131-11725

Detalhes técnicos

Frequência:	50-60 Hz
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Detector:	PIR
Distância de Detecção:	8 m

Ângulo de Detecção:	120°
Tª Ambiente Trabalho:	-35 °C ~ +70 °C
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

Este KIT compõem-se de uma base de aço fácil de instalar na Campânula Lineal Reguláveis e de um Sensor de Movimento para as Campânulas Lineais Mean Well Regulável que **permite o acendido da luminária cada vez que detecta movimentos no seu raio de acção, voltando a um estado standby ou de modo poupança quando não detecta movimento, economizando assim o consumo de energia.**

O Sensor conta com a possibilidade de configurar a área de detecção, o tempo de espera (período que a luminária permanece iluminada ao 100% depois de não detectar movimento), período em standby ou modo poupança, nível de luz que deseja ter em standby ou modo poupança (50%, 40%, ...) e o modo detecção de luz (a luminária acende-se dependendo da luz detectada).

Conta com um raio detecção de até 8 metros de raio, assim como ângulo de 150° quando se instala em parede ou de 360° se se instala em tecto.

Ideal para instalações em armazéns, mecânicos, corredores, supermercados, etc.

* Compatível com Campânulas Lineais LED Mean Well Regulável e Campânula Lineais LED LUMILEDS.

*Campânulas Lineais Reguláveis não incluídas.

Industrial LED Linear High Bay de Direlec Group



Fotos adicionais

