Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 3000K	68377-137473
Branco Neutro 4000K	68377-137477

Detalhes técnicos

Power	60 W
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Não
Fonte luminosa	SAMSUNG SMD2835
Number of LED	120
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	85
Luminosidade	7800 lm
Desempenho LED	130 lm/W
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Factor de Deslumbramento	UGR 20
Material	Alumínio

Instalação	Encastrada
High	100 mm
Largo	145 mm
longo	240 mm
Pound	1.05 kg
Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+40 °C
vida útil	60.000 Horas
Ângulo de Abertura Selecionável	100
Motorista da marca	LIFUD
Cor da luz	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente
Cor da temperatura	5000K, 4000K, 3000K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	D
Código Taller	400

Descrição

O Foco Downlight Direcionável Retangular Preto LED 60W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD com moldura preta, destaca-se pelas suas excelentes características técnicas e um design que pode ser adaptado a qualquer ambiente.

Os LEDs, com tecnologia SAMSUNG SMD2835, proporcionam um excelente rendimento de **130lm/W**. A luz que emite é concentrada num ângulo de abertura de 100º, oferencendo uma iluminação altamente focada.

A sua instalação é muito simples, uma vez que apenas necessita de um corte de Ø205 mm na superfície onde será encastrada. Tem uma vida útil muito longa de cerca de **50.000 horas**, o que se deve à qualidade dos seus materiais e componentes.

Aplicações do Foco Downlight Direcionável Retangular LED 60W Preto SAMSUNG 130lm/W LIFUD
O seu design facilita a focalização da luz em várias direcções, uma vez que inclina até 60° e também pode ser rodada sobre si mesma até 350°. Isto permite que a iluminação do espaço seja adaptada à disposição dos produtos expostos em qualquer momento.

São utilizados principalmente em lojas, galerias de arte, hotéis, restaurantes, etc., onde a utilização da iluminação para realçar é muito importante no desenvolvimento da sua actividade comercial.

Fotos adicionais