



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
10 A	67125-134817
16 A	67125-134821
20 A	67125-134825
25 A	67125-134829
32 A	67125-134833
40 A	67125-134837
50 A	67125-134841
63 A	67125-134845

Detalhes técnicos

Tensão Nominal	230-400V AC
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Temperatura de trabalho	-5 °C~+40 °C

Brand	MAXGE
Cutting power	10 kA
Intensidade de corrente	25 A, 20 A, 16 A, 10 A, 63 A, 50 A, 40 A, 32 A



Descrição

O **Interruptor Magnetotérmico Industrial 2P 10kA 10-63A Curva C MAXGE** que protege contra sobrecargas e curtos-circuitos em instalações eléctricas. A Intensidade nominal de **10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 ou 63 amperes com curva de disparo em C**. Tem uma capacidade de corte de **10 kA** e uma tensão de funcionamento de **415/240V AC**. Oferece uma capacidade de ligação de fios de até **35 mm²** e permite a utilização de pentes de conexão de pin e forquilha. Também incorpora sinalização local de status e uma janela para marcação de circuitos. Está em conformidade com a norma internacional EN/IEC60898-1 e tem a certificação CE e RoHS.

Referência:

10A - EPB63H2C10

16A - EPB63H2C16

20A - EPB63H2C20

25A - EPB63H2C25

32A - EPB63H2C32

40A - EPB63H2C40

50A - EPB63H2C50

63A - EPB63H2C63



Fotos adicionais

