



Modelos

LED Starter	a temperatura da cor	Ref:
☐	No Flicker Branco Quente 2800K - 3200K	5802-179114
☐	No Flicker Branco Neutro 3800K - 4200K	5802-179121
☐	No Flicker Branco Frio 6000K - 6500K	5802-179128



Detalhes técnicos

Power	22 W
Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	85-265V AC
Frequência	50-60 Hz
Casquillo	T8
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80
Luminosidade	2860 lm
Eficiência Luminosa	130 lm/W
Use	Interior

Proteção IP	IP20
Material	Pc
longo	1500 mm
Ângulo de Abertura Seleccionável	180
Comprimento do tubo	150 cm
Cor da luz	Branco Quente, Branco Frio, Branco Neutro
Cor da temperatura	2800K - 3200K, 6000K - 6500K, 3800K - 4200K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Descrição

Este kit incorpora uma régua e um Tubo LED T8 G13 150 cm Nano PC 22W 130lm/W. Para alimentar o tubos deveremos ter em conta a serigrafia que incorpora o tubo num dos extremos. Esta serigrafia indica o lado pelo que há que alimentar o tubo. Deveremos colocar a parte do tubo que leva a indicação no portalâmpadas que tem os cabos vermelhos e castanhos. A seguir alimentaremos a régua mediante os cabos vermelhos e castanhos. (Consultar diagrama)

* O tamanho da régua é de 1500x33x14 mm

* O tamanho do tubo é de Ø28x1500 mm

*Não inclui Led Starter .

*Guia de instalação para tubos LED.



Fotos adicionais

