Modelos

a temperatura da cor	Ref:
No Flicker Branco Quente 2800K - 3200K	65095-179289
No Flicker Branco Neutro 3800K - 4200K	65095-179290
No Flicker Branco Frio 6000K - 6500K	65095-179297

Detalhes técnicos

Potência:	36 W
Factor de Potência (FP):	0.98
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	180-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Intensidade:	0.15 A
Casquilho:	T8
Fonte luminosa:	Tubo T8 120 cm
Cantidade de LEDs:	192
Cor da luz:	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente
CRI:	80
Luminosidade:	4680 lm
Rendimiento LED:	130 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F

Ángulo de Abertura:	300°
Uso:	Interior, Exterior
Proteção IP:	IP65
Proteção IK:	IK07
Material:	PC
Instalação:	Superficie
Dimensões:	50x1270x113 mm
Altura:	50 mm
Largura:	1270 mm
Comprimento:	113 mm
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descrição

A Armadura Hermética LED com dois Tubos LED 120 cm IP65 Conexão Uni-Lateral é um dispositivo completamente impermeável que permite a iluminação LED em espaços exteriores e interiores com um design compacto.

Características da Armadura Hermética LED com dois Tubos 120 cm IP65 Conexão Uni-Lateral
A Armadura Hermética incorporada neste kit forma-se por uma carcaça e um difusor de PC e o Tubo LED T8 Nano PC 120cm Conexão de uni-lateral 18W 130lm/W.Os LED com tecnologia SMD2835 e o seu driver com um factor de potência 0.98, conseguem uma eficiência luminica de 110 lm/W, repartida num ângulo de abertura de 120º. Tanto a carcaça, como a cuberta da **Armadura Hermética LED com dois Tubos 120 cm IP65 Conexão Uni-Lateral estão fabricados em policarbonato, que é um material muito sólido que apresenta uma alta resistência á água, pó e á corrosão.** Tudo isto se resume nos indices de proteção IP65 e IK07.

Aplicações da Armadura Hermética LED com dois Tubos 120 cm IP65 Conexão Uni-Lateral
O desenho e características desta armadura LED posicionam-na como a solução **perfeita para a iluminação de espaços interiores amplos de grande diversidade, como por exemplo fábricas, armazéns, parkings, túneis, terraços...** além de lugares onde exista humidade.

*Se pode adaptar a Armadura Hermética para conectar um tubo com conexão Bi-Lateral.

Fotos adicionais