



Modelos

Caixa de formato

Cor da temperatura

Ref:

LIFUD No Flicker





Detalhes técnicos

Power	60 W
Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	85-265V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Não
Fonte luminosa	SMD2835
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	85
Luminosidade	6300 lm
Eficiência Luminosa	105 lm/W
Desempenho LED	110 lm/W
Type of Lens	Translúcido
Use	Interior
Proteção IP	IP40

Proteção IK	IK05
Factor de Deslumbramento	UGR 20
Material	Pc, Alumínio
Instalação	Tecto Falso
High	1195 mm
Largo	595 mm
longo	30 mm
Inclui	Driver
vida útil	50.000 Horas
Cor da luz	Branco Quente, Branco Frio, Branco Neutro
Cor da temperatura	3000K - 3500K, 5500K - 6000K, 4000K - 4500K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Tipo de Motorista	LIFUD No Flicker



Descrição

Painel LED 120x60cm 60W 6300lm LIFUD com moldura branca tem design retangular e acabamento elegante.

Este painel de teto de LED tem alta eficiência e emite brilho de 6.300 lumens, equivalente ao emitido por painéis convencionais de fluorescentes de até 160W. Isso significa maior eficiência em relação a eles. Portanto, além de consumir 80% menos energia, é muito mais durável.

A sua utilização ocorre, sobretudo, em hotéis, restaurantes, supermercados, salas de exposições, museus, residências ou escritórios.

* São instalados em tecto falso amovível, para instalar em tecto falso o painel necessita do kit de embutir e para ser instalado no tecto necessita do kit de superfície ou do kit de suspensão.



Fotos adicionais

