



Modelos

a temperatura da cor

Ref:

☐	Branco Frio 6000K - 6500K	69834-141530
☐	Branco Frio 5000K - 5500K	69834-204921



Detalhes técnicos

Power	18 W
Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	100-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Sim
Fonte luminosa	SMD2835
Number of LED	60
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80
Luminosidade	1800 lm
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Use	Interior
Proteção IP	IP20

Instalação	Encastrada
High	30 mm
Largo	220 mm
longo	220 mm
Diâmetro	220 mm
Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
vida útil	40.000 Horas
Tipo de regulamentação	TRIAC
Ângulo de Abertura Seleccionável	120
Motorista da marca	SSD
Cor da luz	Branco Neutro, Branco Quente, Branco Frio
Cor da temperatura	4000K - 4500K, 2800K - 3200K, 5000K - 5500K, 6000K - 6500K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descrição

A **Placa LED Regulável Circular Slim 18W Corte Ø 175 mm** com 18W de potência e **DOB**, ou seja, “Driver on Board” ou driver na placa, possui design plano com ótimo acabamento e baixíssimo consumo.

Sua fonte de luz **SMD 2835** fornece uma **luminosidade equivalente à de uma luminária halógena de 90W**. Essa eficiência proporciona economias significativas no consumo de luz. Por outro lado, também **possui uma entrada multitensão**, o que significa que é capaz de suportar subidas e descidas na tensão da rede por um curto período de tempo sem sofrer danificar. Seu **ângulo de abertura de 120°** é perfeito para uma iluminação ampla e eficiente.

Aplicações da Placa LED Regulável Circular Slim **18W Corte Ø 175 mm**

Dada a potência e desempenho desta placa LED, **é o elemento de iluminação LED ideal para corredores, halls de entrada, escadas** ou para aqueles espaços onde uma ampla luz ambiente é necessária.



Fotos adicionais

