


FITAS LED220V-240V AC EM BOBINAS

Rolo de Fita LED Regulável 220V AC 100 LED/m 50m Laranja IP67 Largura 14mm Corte a cada 25 cm



Parâmetros técnicos	
Potência:	7 W/m
Corte cada:	25 cm
Instalação de Fita LED:	MAX. 50 m
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Regulável:	Triac
Fonte luminosa:	SMD 2835
Cantidad de LEDs:	100 LED/m
CRI:	80
Luminosidade:	785 lm/m
Eficiência Luminosa:	112 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120º
Uso:	Exterior
Proteção IP:	IP67
Material:	Silicone - PCB - Epoxy
Dimensões:	14x7 mm
Altura:	7 mm
Largura:	14 mm
Longitude:	50 m
Tª Ambiente Trabalho:	-30°C ~ +50°C
Incluído:	Cabo Retificador
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS

Descrição do produto

O Rolo de Fita LED Regulável 220V AC 100 LED/m Laranja IP67 Corte a cada 25 cm não requer qualquer fonte de alimentação pois é ligado directamente à rede por meio de um cabo rectificador. A sua flexibilidade permite a sua adaptação a quase qualquer superfície.

Características do Rolo de Fita LED Regulável 220V AC 100 LED/m 50m Laranja IP67 Largura 14mm Corte a cada 25 cm

A fita de 100 LED/m SMD 2835 LED consome apenas 7W por metro. Fabricada com materiais de primeira qualidade, oferece a máxima protecção contra agentes externos sólidos e uma magnífica protecção contra líquidos, que se resume no fator de protecção IP67 da tira, tornando-a adequada tanto para uso interno como externo.

Com o Rolo de Fita LED Regulável 220V AC 100 LED/m Laranja IP67 Corte a cada 25 cm inclui um cabo rectificador e uma tampa de extremidade da fita, peças que se recomenda proteger adequadamente, com algum silicone ou um tipo adequado de selante, para que a protecção IP67 não seja comprometida. Um máximo de 50 metros de fita LED pode ser ligado a um rectificador.

Se a fita vai ser cortada, deve ter-se em conta que o Rolo de Fita LED Regulável 220V AC 100 LED/m Laranja IP67 Corte a cada 25 cm só pode ser cortada em secções completas de 25 cm e apenas na área autorizada. A sua grande flexibilidade significa que pode ser ajustada às particularidades do espaço ou elemento a ser iluminado, embora não seja possível fazer ângulos retos ou ângulos agudos.

Aplicações do Rolo de Fita LED Regulável 220V AC 100 LED/m 50m Laranja IP67 Largura 14mm Corte a cada 25 cm

O Rolo de Fita LED Regulável 220V AC 100 LED/m Laranja IP67 Corte a cada 25 cm faz com que seja amplamente utilizada como iluminação secundária e/ou elemento decorativo em fachadas, tetos, vitrinas e armários, prateleiras, quadros e espelhos, e mesmo para marcação de escadas e corredores. As opções são infinitas.

*Para um funcionamento correto e para evitar incidentes, as ligações devem ser protegidas com um elemento isolante contra a humidade e a água.

*As fitas de LED nunca devem ser ligadas quando estiverem enroladas, pois isto poderia causar sobreaquecimento e queimar os LEDs.

