



Modelos



Detalhes técnicos

Potência:	40 W	Dimensões:	28x41x115 mm
Factor de Potência (FP):	0.90	Altura:	28 mm
Frequência:	50-60 Hz	Largura:	41 mm
Saída do Driver:	33-40V DC / 800-1050 mA	Comprimento:	115 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	Peso:	0.12 kg
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Garantia:	3 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, TÜV
Proteção IP:	IP20	Marca:	LIFUD
Material:	PC		



Descrição

Driver da prestigiosa marca **LIFUD** especialmente pensado para painéis LED, Downlight LED, Placas e Plafons LED porque incorpora o conector Jack. Um driver LED encarrega-se de transformar a corrente alterna da rede eléctrica em corrente continua apta para poder fazer brilhar os chips LED. Para conhecer se um driver vai funcionar com a nossa luminária, PCB ou painel deveremos consultar a tensão e a corrente de saída do driver.

Características do Driver LIFUD 220-240V Saída 33-40V 800-1050mA 40W LF-GIR040YS

A sua **saída é multi-tensão** isto significa que pode entregar uma tensão constante dentro de um rango permitindo usar um mesmo driver para diversas aplicações com diferentes requisitos de corrente e tensão. Uma vez que o driver esteja alimentado, a tensão ajusta-se de maneira automatica e a tensão de saída será constante. O seu factor de potência é muito elevado, fazendo que seja um driver muito eficiente.



Fotos adicionais

