



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2700K - 3200K	437-925
 Branco Neutro 4000K - 4500K	437-4823
 Branco Frio 6000K - 6500K	437-926

Detalhes técnicos

Potência:	15 W	Material:	Alumínio
Alimentação:	220-240V AC	Instalação:	Encastrada
Multivoltagem:	85-265V AC	Dimensões:	20xØ200 mm
Frequência:	50-60 Hz	Tamanho do corte:	Ø185 mm
Fonte luminosa:	OSRAM	Altura:	20 mm
Cor da luz:	Branco Quente, Branco Frio, Branco Neutro	Largura:	200 mm
CRI:	80	Diâmetro:	Ø200 mm
Luminosidade:	1200 lm	Peso:	0,180 Kg
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Marco:	Prata
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Ângulo de Abertura:	120°	Incluído:	Driver
Tipo de Lente:	Translúcido	Vida Útil:	50.000 Horas
Uso:	Interior	Garantia:	3 Anos
Proteção IP:	IP20	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

A placa LED circular SuperSlim de 15W Silver usa-se amplamente na iluminação geral em todo o tipo de espaços, já sejam casas ou comercios.

Características da placa LED circular SuperSlim de 15W Silver

Com um rendimento de 80lm/W **pode substituir sem problemas uma luminária convencional de até 120W**. Muito fácil de instalar, funcionará directamente a 220-240V AC sem necessidade de conexão á toma de terra e pode suportar fluctuações na tensão de entrada entre 85 e 265V AC.

Apesar de ser tão compacta, a placa LED circular SuperSlim de 15W Silver dissipa o calor de forma muito eficiente, graças aos materiais, como o alumínio, que afectam na sua fabricação.



Fotos adicionais

