



Modelos

LED Starter	a temperatura da cor	Ref:
☐	Branco Neutro 4000K - 4500K	1361-2456
☐	No Flicker Branco Quente 2700K - 3200K	1361-173110
☐	No Flicker Branco Neutro 4000K - 4500K	1361-173116



Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC	Diâmetro	30 mm
Tensão Nominal	85-265V AC	Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+40 °C
Frequência	50-60 Hz	Ângulo de Abertura Seleccionável	180
Casquillo	T8	Comprimento do tubo	90 cm
Fonte luminosa	EPISTAR SMD2835	Cor da luz	Branco Frio, Branco Neutro, Branco Quente
Use	Interior	Cor da temperatura	6000K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K
Proteção IP	IP44	Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Material	Pc, Alumínio	Flicker	No Flicker
longo	900 mm		



Descrição

Tubo LED T8 G13 com uma única conexão de um lado e fonte luminica SMD2835 . É apresentado com fecho translúcido e cabeça giratória. A sua ligação directa à rede elimina o consumo residual de balastros e arrancadores, permitindo maior durabilidade e menor manutenção, ignição instantânea e a ausência do efeito flicker (cintilação da luz). O dissipador de calor é feito de alumínio puro. Sem ruído e resistente a impactos.

*Não inclui Led Starter.

*Guia de instalação para tubos LED.



Fotos adicionais

