Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 2800K - 3200K	67003-133807
Branco Neutro 4000K - 4500K	67003-133810
Branco Frío 6000K - 6500K	67003-133813

Detalhes técnicos

Power	6 W
Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	100-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Sim
Fonte luminosa	SMD2835
Number of LED	23
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80
Luminosidade	600 lm
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Material	Metal
Instalação	Encastrada
Dimensões de corte	Ø90 mm

High	32 mm
Largo	118 mm
longo	118 mm
Diâmetro	118 mm
Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
vida útil	40.000 Horas
Certificates	RoHS, CE, UKCA
Tipo de regulamentação	TRIAC
Motorista da marca	SSD
Ângulo de Abertura Selecionável	120º
Garantia	3 Anos
Diâmetro de Corte	90 mm
Cor da luz	Branco Quente, Branco Frío, Branco Neutro
Cor da temperatura	2800K - 3200K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F

Descrição

O Placa LED 6W Regulável Circular Slim de potencia e driver integrado tem um design plano com um ótimo acabamento e tem um consumo muito baixo.

Sua fonte de luz **SMD 2835 oferece uma luminosidade equivalente à de uma luminária de halogênio de 40W** . Essa eficiência nos proporciona economias significativas no consumo de luz. Por outro lado, possui uma entrada multitensão, o que significa que é capaz de suportar subidas e descidas na tensão da rede por um curto período de tempo sem sofrer danos. Seu **ângulo de abertura de 120º** é perfeito para uma iluminação ampla e eficiente.

Aplicações da Placa LED 6W Regulável Slim circular
Dada a potência e desempenho deste Placa LED, **é o elemento de iluminação LED ideal para corredores, halls de entrada, escadas** ou para aqueles espaços onde uma ampla luz ambiente é necessária.

Fotos adicionais