



## Modelos

| Intensidade | Ref: |
|---|---|
| ☐ 63 A | 79898-160954 |

## Detalhes técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Intensidade:** | 63 A | **Número de Pólos:** | 4P |
| **Sensibilidade:** | 30 mA | **Número de módulos:** | 4 |
| **Tipo:** | AC | **Garantia:** | LEGRAND |
| **Uso:** | Interior | **Certificados:** | CE & RoHS, UKCA |
| **Proteção IP:** | IP20 | **Marca:** | LEGRAND |

## Descrição

Disjuntor Diferencial Industrial 4P 30mA 63 A 10kA Classe AC LEGRAND 411662 com parafusos cativos com cabeça mista e com fixação para cabos flexíveis de 25 mm² ou rígidos de 35 mm², em conformidade com a norma UNE EN 61008-1. Adequado para auxiliares, controlos motorizados e módulos de ligação DX³ (excepto Tipo B).

Características do Disjuntor Diferencial Industrial 4P 30mA 63 A 10kA  Classe AC LEGRAND 411662
- Protege instalações residenciais e pequenas instalações terciárias.
- Protegido contra sobrecargas e curto-circuitos até 10 kA.
- Terminais de entrada e saída superiores para manobras directas.
- Protecção permanente da bobina contra sobretensão, em conformidade com a norma EN-50550.
- Permitem o fornecimento de energia por pentes.

-Tipo AC: detecção de falha de componentes AC.
-Tipo A: Detecção de falha de componentes AC e DC.

Referência: 411662

## Fotos adicionais

