



### Modelos

a temperatura da cor		Ref:
	Branco Quente 2800K - 3200K	1133-2099
	Branco Neutro 4000K - 4500K	1133-2097
	Branco Frio 5000K - 5500K	1133-204964
	Branco Frío 6000K - 6500K	1133-2098

### Detalhes técnicos

<b>Potência:</b>	18 W	<b>Proteção IK:</b>	IK05
<b>Alimentação:</b>	220-240V AC	<b>Material:</b>	Alumínio
<b>Multivoltagem:</b>	85-265V AC	<b>Instalação:</b>	Superfície
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz	<b>Dimensões:</b>	35xØ225 mm
<b>Classe Isolamento Elétrico:</b>	II	<b>Altura:</b>	35 mm
<b>Fonte luminosa:</b>	OSRAM	<b>Diâmetro:</b>	Ø225 mm
<b>CRI:</b>	80	<b>Peso:</b>	0.4 kg
<b>Luminosidade:</b>	1480 lm	<b>Marco:</b>	Branco
<b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A	<b>Tª Ambiente Trabalho:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Incluído:</b>	Driver
<b>Ângulo de Abertura:</b>	120°	<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Tipo de Lente:</b>	Translúcido	<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Uso:</b>	Interior	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Proteção IP:</b>	IP20		



## ***Ambiente***





## **Descrição**

**O Plafón LED 18W Circular Metal Ø225 mm Design White é perfeito para dar um toque moderno à iluminação de qualquer espaço.**

A fonte de luz integrada é altamente eficiente e produz uma luminosidade total de 1.480 lúmenes. Isto **permite-nos desfrutar de poupanças entre 50% e 60% em comparação com um plafón luminoso de baixo consumo.**

Concebido para utilização em espaços interiores, este plafón de desenho LED com forma circular **tem um ângulo de abertura de 120° e permite que a luz seja distribuída de forma muito uniforme.** O difusor opalino incorporado elimina o possível encandeamento.



**Fotos adicionais**

