

Modelos

Cor	Ref:
Branco	65376-130655
Branco	65376-130656
Branco Quente 3000K	65376-130699
Branco Quente 3000K	65376-130655
Branco Neutro 4000K	65376-130700
Branco Neutro 4000K	65376-130656
Prata	65376-130699
Prata	65376-130700
Prata	65376-130703
Branco Frío 6000K	65376-130703

Detalhes técnicos

Potência:	12 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	I
CRI:	80
Luminosidade:	1200 lm
Eficiência Luminosa:	100 lm/W
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Abertura:	120º
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Proteção IK:	IK06
Factor de Deslumbramiento:	UGR 19
Flicker Free:	SIM

Material:	Alumínio
Instalação:	Superficie
Dimensões:	80x190x320 mm
Altura:	80 mm
Largura:	190 mm
Comprimento:	320 mm
Comprimento do Cabo	1000 mm
Peso:	0.94 kg
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Driver:	AGT
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, TÜV, ENEC

Descrição

A **Barra Linear LED New Turner de 12W - (UGR19) é ideal para ligar três novas barras lineares LED New Turner de 40W a um ângulo de 90º** para criar uma estrutura contínua maior. É perfeito para dar um toque profissional aos seus escritórios, áreas de trabalho, casa, lojas ... dando uma iluminação ideal oferecendo uma iluminação uniforme e reduzindo as perturbações visuais.

Características da Barra Linear LED New Turner "T" 12W (UGR19)

O grande potencial da luminária New Turner é que **até 10 barras New Turner podem ser unidas em série ou combinadas com as uniões L, T e X para construir a forma que melhor se adequa ao seu projecto.**

Graças à Barra Linear LED New Turner pode criar a sua própria estrutura de luz personalizada, decorar e iluminar qualquer divisão.

Fotos adicionais









