



### Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2700K - 3200K	460-1010
 Branco Neutro 4000K - 4500K	460-2081
 Branco Frio 5000K - 5500K	460-204993
 Branco Frío 6000K - 6500K	460-1011

### Detalhes técnicos

<b>Potência:</b>	3 W	<b>Material:</b>	Alumínio
<b>Alimentação:</b>	220-240V AC	<b>Instalação:</b>	Encastrada
<b>Multivoltagem:</b>	85-265V AC	<b>Dimensões:</b>	20xØ82 mm
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz	<b>Tamanho do corte:</b>	Ø70 mm
<b>Classe Isolamento Elétrico:</b>	II	<b>Altura:</b>	20 mm
<b>Fonte luminosa:</b>	OSRAM	<b>Diâmetro:</b>	Ø82 mm
<b>Cor da luz:</b>	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente	<b>Espessura:</b>	20 mm
<b>CRI:</b>	80	<b>Peso:</b>	0.07 kg
<b>Luminosidade:</b>	230 lm	<b>Marco:</b>	Branco
<b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Tª Ambiente Trabalho:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Incluído:</b>	Driver
<b>Ângulo de Abertura:</b>	120º	<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Uso:</b>	Interior	<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Proteção IP:</b>	IP20	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Proteção IK:</b>	IK05		



## Descrição

A placa LED circular SuperSlim de 3W de potência tem um desenho extraplano com um grande acabado e conta com um consumo muito reduzido.

A sua fonte luminica SMD 2835 proporciona uma luminosidade que equivale á de uma luminária halogenea de uns 20W. Esta eficiência proporciona-nos uma importante poupança no consumo da luz. O seu ângulo de abertura de 120° é perfeito para uma iluminação ampla e eficaz.

Aplicações da placa LED circular SuperSlim de 3W

Dada a potência e prestações desta placa LED, é o elemento de iluminação LED ideal para corredores, halls, escadas ou para aqueles espaços onde se requeira uma luz ambiental de grande amplitude.



Fotos adicionais

