



Modelos

Cor

 Preto

Ref:

6831-15817



Detalhes técnicos

Brand

3M

Cor

Preto



Descrição

O Kit Tubo Termoretráctil 3M 6 Diâmetros SFTW-202A Preto **é um kit formado por tubos termorretrácties de poliolefina de 6 diâmetros distintos**. A relação de compressão é de 2:1, a temperatura mínima de compressão é de 135°C, a temperatura de funcionamento é de -55°C a +135°C. Cumpre com os requisitos de RoHS e está livre de halogeneos e PBDE.

Tem uma boa resistência aos agentes químicos. É capaz de cumprir as demandas mais exigentes da industria aeroespacial, militar, de alta mar e ferroviária, é ideal para tarefas de identificação e é o tubo termoretráctil preferido da maioria das industrias. **Tamanhos de 1,6 mm a 9.5 mm.**

Cumpre os estrictos requisitos das normativas VG 95343, UL 224 e outras normativas internacionais. VG 95343/5 A e B / PANAIA 6493 * / UL-224 125 °C 600 V, Archivo E48398 / Certificado militar alemão (BWB) K16/99085+99086 / Certificado VDE 94972 / SAE-AMS-DTL 23053/5 classe 1 / IEC 60684-3-212:2005 / Det Norske Veritas E-6933 * (* excepto transparente)

Ø Inicial Tubo mm / Ø Final Tubo mm

3.2	/	1.6
4.8	/	2.4
6.4	/	3.2
9.5	/	4.8
12.7	/	6.4
19	/	9.5

Referencia: KT-3M-7000037645



Fotos adicionais

