

Modelos

Cor	Ref:
☐ Preto - Unidade de medida: 1m	7258-16558

Detalhes técnicos

Tensão Máxima:	1000V (0,6/1kV)	**Comprimento:**	1.000 mm
Seção de Cabo:	10 mm²	**Temp. de Trabalho:**	Max 120º C
Uso:	Interior, Exterior	**Garantia:**	3 Anos
Dimensões:	1 m	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA

Descrição

É um cabo conductor unifilar de potência composto por cobre electrolítico fléxivel estanhado com aislamento e cuberta de borracha livre de halogéneos.

A secção do cabo é de 10mm². As secções de 10mm² são habituais em instalações solares para conectar repartidor e regulador de carga, ou baterias e regulador de carga.

Trata-se de um cabo fléxivel e robusto, sendo o seu uso adequado em trançados dificeis, assim como em todo o tipo de condições ambientais. A cuberta é de cor vermelha.
Este conductor está livre de halogéneos (não propagador da chama nem de incêndio), com baixa emissão de gases tóxicos e nula emissão de gases corrosivos.

A tensão nominal do cabo é de 1000V (0.6/1kV).
A denominação técnica é: PV ZZ-F.

Fotos adicionais

