



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
63 A	79834-160864

Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Number of Poles	2P

Number of Modules translated to Portuguese	2
Brand	LEGRAND
Intensidade de corrente	63 A



Descrição

Disjuntor Diferencial Industrial 2P 300mA 63 A 10kA Classe AC LEGRAND DX³ 411506 com parafusos cativos com cabeça mista e com fixação para cabos flexíveis de 25 mm² ou rígidos de 35 mm², tipos AC e A e em conformidade com a norma UNE EN 61008-1. Adequado para auxiliares, controlos motorizados e módulos de ligação DX³ (excepto Tipo B).

Características do Disjuntor Diferencial Industrial 2P 300mA 63 A 10kA Classe AC LEGRAND DX³ 411506

- Protege instalações residenciais e pequenas instalações terciárias.
- Protegido contra sobrecargas e curto-circuitos até 10 kA.
- Terminais de entrada e saída superiores para manobras directas.
- Protecção permanente da bobina contra sobretensão, em conformidade com a norma EN-50550.
- Permitem o fornecimento de energia por pentes.
- Tipo AC: detecção de falha de componentes AC.
- Tipo A: Detecção de falha de componentes AC e DC.

Referência: 411506



Fotos adicionais

