## Modelos

| Cor | Ref: |
|---|---|
| Preto | 20779-41650 |

## Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| **Tensão Máxima:** | 400V AC |
| **Intensidade:** | 24A |
| **Seção de Cabo:** | 0.5 mm² - 2.5 mm² |
| **Uso:** | Interior, Exterior |
| **Proteção IP:** | IP68 |
| **Dimensões:** | 65x92x24 mm |
| **Altura:** | 65 mm |

| | |
|---|---|
| **Largura:** | 92 mm |
| **Diámetro:** | Ø24 mm |
| **Peso:** | 0.06 kg |
| **Temp. de Trabalho:** | -40ºC / 105ºC |
| **Garantia:** | 3 Anos |
| **Certificados:** | CE & RoHS, TÜV |

## Descrição

**O Conector de Cabo Hermético 3 Contactos Tipo T 0.5-2.5mm2 IP68 é óptimo para as labores de empalme ou conexão da cablagem eléctrica naquelas zonas onde pelas suas condições se requere um alto grau de impermeabilidade e resistência tanto ao pó como á humidade e á água.**

Conta com terminais interiores para a conexão de 3 polos (Fase, Neutro e Terra), sendo as secções admissíveis dos cabos desde 0.5mm² a 2.5mm² .

**Este conector permite um máximo de 24A de Intensidade e 400V AC.**

* A métrica das roscas é de 20 mm.

## Fotos adicionais