



Modelos

Potência (KVAR)	Ref:
1,5	1126-2181
2,5	1126-2182
5	1126-2183
7,5	1126-2184
10	1126-2185
12,5	1126-2186
15	1126-2187
25	1126-2189
30	1126-2190



Detalhes técnicos

Frequência:	50-60 Hz
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP54
Material:	Alumínio

Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	DUCATI



Descrição







com grande número de distúrbios harmônicos. Eles não contêm substâncias tóxicas (Livre de PCB), de polipropileno auto-cura. Equipado com um dispositivo de sobrepressão.

Alta durabilidade.

Redes com alta conteúdo harmônico 60% THD.

Características Técnicas:

Frequência: 50/60 Hz

Tolerância: 5% ~ + 10%

Perda dielétrica: <0.2W/kVAr

Altitude máxima: 2000m

Serviço: Contínuo

Grau de proteção: IP00 (IP54 com tampa externa)

Material: Alumínio

Fixação: Parafuso

A resistência de descarga: incluído (50V em 60s)

Max dV/dt: ≤100V/μs

Terminais de tensão de teste: 2.15 Un x 2s

Classe de temperatura -25 / D (55 ° C)

Conexão: parafusos

Corrente máxima de entrada 200 In

Sobrecarga máxima admissível: 4xIn

Tempo:> 110.000h

Padrões: IEC 831-1 / 2

Potência Capacidade Dimensões (mm) (KVar) (μF) Ø Alto 1,5 3 x 8,2 65 165 2,5 3 x 14 65 165 5 3 x 27 75 165 7,5 3 x 41 75 255 10 3 x 35 75 255 12,5 3 x 69 85 255 15 3 x 82 90 255 20 3 x 26 100 255 25 3 x 33 116 255 30 3 x 164 116 290

Referência:

1,5 KVar - 416.46.3023

2,5 KVar - 416.46.3033

5 KVar - 416.46.3053

7,5 KVar - 416.46.3083

10 KVar - 416.46.3103

12,5 KVar - 416.46.3153



Fotos adicionais

