



Modelos

a temperatura da cor

Ref:

☒	No Flicker Branco Quente 2800K - 3200K	65100-179142
☐	No Flicker Branco Neutro 3800K - 4200K	65100-179143
☐	No Flicker Branco Frio 6000K - 6500K	65100-179149

Detalhes técnicos

Potência:	44 W
Factor de Potência (FP):	0.99
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Intensidade:	0.17 A
Fonte luminosa:	Tubo T8 150 cm
Cantidade de LEDs:	288
CRI:	80
Luminosidade:	4840 lm
Rendimento LED:	110 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Uso:	Interior, Exterior

Proteção IP:	IP65
Proteção IK:	IK07
Material:	PC
Instalação:	Superfície
Dimensões:	50x110x1570 mm
Altura:	50 mm
Largura:	110 mm
Comprimento:	1570 mm
Peso:	1.13 kg
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

A **Armadura Hermética LED com dois Tubos LED 150 cm IP65 Conexão Uni-Lateral** é um dispositivo completamente impermeável que permite a iluminação LED em espaços exteriores e interiores com um design compacto.

Características da Armadura Hermética LED com dois Tubos LED 150 cm IP65 Conexão Uni-Lateral

A Armadura Hermética incorporada neste kit forma-se por uma carcaça e um difusor de PC e o tubo incorporado é um tubo T8. Os LEDs com tecnologia SMD2835 e o seu driver com um factor de potência 0.99, conseguem uma eficiência luminica de 110 lm/W, repartida num ângulo de abertura de 120°. Tanto a carcaça, como a cuberta da **Armadura Hermética LED com dois Tubos 150 cm IP65 Conexão Uni-Lateral** estão fabricados em policarbonato, que é um material muito sólido que apresenta uma alta resistência á água, pó e á corrosão. Tudo isto se resume nos índices de proteção IP65 e IK07.

Aplicações da Armadura Hermética LED com dois Tubos LED 150 cm IP65 Conexão Uni-Lateral

O desenho e características desta armadura LED posicionam-na como a solução **perfeita para a iluminação de espaços interiores amplos de grande diversidade, como por exemplo fábricas, armazéns, parkings, túneis, terraços...** além de lugares onde exista humidade.

* Se pode adaptar a Armadura Hermética para conectar um tubo com conexão Bi-Lateral.

* Sem saída de luz superior (ULR <1%) em montagens com inclinação de 0°.



Fotos adicionais

