



Modelos

Intensidade

40 A

Ref:

1081-1962

Detalhes técnicos

Poder máximo:	6 kA
Multivoltagem:	230-400V AC
Frequência:	50-60 Hz
Intensidade:	25 / 40 / 63 A
Curva de disparo:	C
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	PC, ABS

Dimensões:	35 mm
Largura:	35 mm
Peso:	410 g
Tª Ambiente Trabalho:	-25°C ~ +55°C
Número de Pólos:	4P
Garantia:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	MAXGE



Descrição

Disjuntor diferencial com 4 pólos, classe AC e gama residencial. Indicado para proteger os contatos diretos e indiretos, tem uma corrente nominal de 25, 40 ou 63 ampères, uma sensibilidade de 300 mA, uma quebra de 6 kA e uma tensão de funcionamento de 400/230V AC. Oferece uma capacidade de conexão de fio de até 35 mm² e permite o uso de pentes de conexão do tipo garfo. Está em conformidade com as normas internacionais EN / IEC61008-1 e tem os certificados CE & RoSH.

Referência:

25 A - SGR4C025300

40 A - EPR4C040300

63 A - SGR4C063300



Fotos adicionais

