



Modelos

Detalhes técnicos

Potência:	9 W
Factor de Potência (FP):	0.93
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Casquilho:	T8
Fonte luminosa:	EPISTAR SMD2835
Luminosidade:	1080 lm
Eficiência Luminosa:	120 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	D

Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior, Exterior
Proteção IP:	IP44
Material:	PC, Alumínio
Dimensões:	Ø30x600 mm
Comprimento:	600 mm
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Tubo LED T8 G13 de 60 cm e conexão uni-lateral de 9W é perfeita para substituir os tubos fluorescentes convencionais na sua casa ou estabelecimento.

Os 900 lúmenes que proporciona sua fonte SMD2835 são suficientes para substituir os tubos fluorescentes de 20W. Esta eficiência **proporciona uma poupança de 50%** em comparação com este tipo de tecnologia. O ângulo de abertura do feixe de luz é de 180°. O tubo T8 G13 LED de 60 cm com conexão uni-lateral de 9W **é apresentado com fecho translúcida e cabeça giratória.**

A ligação é feita apenas de um lado (a extremidade "input" do tubo é indicada). **A sua ligação directa à rede permite eliminar o consumo residual dos reactores e arrancadores**, permitindo maior durabilidade e menor manutenção. O arranque do tubo LED T8 G13 de 60 cm Conexão Uni-Lateral 9W é instantâneo e sem efeito de cintilação (flicker). **O dissipador de calor é feito de alumínio puro.**

*Não inclui Led Starter.

*Guia de instalação de tubos LED.



Fotos adicionais

