



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
10 A	67129-134877
16 A	67129-134881
20 A	67129-134885
25 A	67129-134889
32 A	67129-134893
40 A	67129-134897
50 A	67129-134901
63 A	67129-134905

Detalhes técnicos

Tensão Nominal	230-400V AC	longo	70 mm
Use	Interior	Temperatura de trabalho	-5 °C~+40 °C
Proteção IP	IP20	Brand	MAXGE
High	83 mm	Cutting power	10 kA
Largo	72 mm	Intensidade de corrente	50 A, 40 A, 32 A, 25 A, 20 A, 16 A, 10 A, 63 A



Descrição

O **Interruptor Magnetotérmico Industrial 4P 10kA 10-63A Curva C MAXGE** protege contra sobrecargas e curto-circuitos em instalações eléctricas. A Intensidade nominal de **10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 ou 63 amperes** com **curvas de disparo em C**. Tem uma capacidade de ruptura de **10 kA** e uma tensão de funcionamento de **415/240V AC**. Oferece uma capacidade de ligação de cabos **até 35 mm²** e permite a utilização de pentes de ligação de pinos e forquilhas. Também incorpora sinalização local de status e uma janela para marcação de circuitos. Está em conformidade com a norma internacional EN/IEC60898-1 e tem a certificação CE & RoHS.

Referência:

10A - EPB63H4C10

16A - EPB63H4C16

20A - EPB63H4C20

25A - EPB63H4C25

32A - EPB63H4C32

40A - EPB63H4C40

50A - EPB63H4C50

63A - EPB63H4C63



Fotos adicionais

