



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
40 A	3136-6426
63 A	3136-6427



Detalhes técnicos

Tensão Nominal	230-400V AC	Number of Poles	2P
Frequência	50-60 Hz	Certificates	RoHS, CE, UKCA
Use	Interior	Garantia	2 Anos
Proteção IP	IP20	Cutting power	10 kA
Largo	54 mm	Intensidade de corrente	63 A, 40 A
Temperatura do ambiente de trabalho	-25 °C~+55 °C		



Descrição

Disjuntor diferencial de 2 pólos com a **reconexão automática**.

- Tensão: 400/230V AC
- Frequência: 50/60 Hz
- Intensidade: 40A / 63A
- Sensibilidade: 30mA
- Corte de energia: 10kA
- Classe: A
- Tensão de isolamento: 2500V/min
- Tempo de disparo: <0.1s
- Número de operações elétricas: 5000
- Número de operações mecânicas: 8000
- Número de rearmamentos predefinidos: 0-1-2-3
- Tempo predefinido de reconexão: 10-10-60-300 segundos
- Sistema de Reset (ISPDT): Intensidade 5A (250V AC) carga resistiva
- Sinalização LED do estado
- Capacidade de conexão até 35 mm²
- Temperatura ambiente: -25°C ~ + 55°C
- Nível de proteção: IP20

Referência:

40A - MT53RA2A040030

63A - MT53RA2A063030



Fotos adicionais

