



### Modelos

a temperatura da cor		Ref:
	Branco Quente 2700K - 3200K	218-453
	Branco Neutro 4000K - 4500K	218-1467
	Branco Frio 5000K - 5500K	218-204914
	Branco Frío 6000K - 6500K	218-454

### Detalhes técnicos

<b>Potência:</b>	6W	<b>Proteção IK:</b>	IK05
<b>Alimentação:</b>	220-240V AC	<b>Flicker Free:</b>	SIM
<b>Multivoltagem:</b>	85-265V AC	<b>Material:</b>	Alumínio
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz	<b>Instalação:</b>	Encastrada
<b>Saída do Driver:</b>	14-36V DC // 300mA	<b>Dimensões:</b>	20xØ120 mm
<b>Classe Isolamento Elétrico:</b>	II	<b>Tamanho do corte:</b>	Ø110 mm
<b>Fonte luminosa:</b>	OSRAM	<b>Altura:</b>	20 mm
<b>Cor da luz:</b>	Branco Neutro, Branco Quente, Branco Frío	<b>Diâmetro:</b>	Ø120 mm
<b>CRI:</b>	80	<b>Peso:</b>	0.12 kg
<b>Luminosidade:</b>	426 lm	<b>Marco:</b>	Branco
<b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Tª Ambiente Trabalho:</b>	-20°C ~ 45°C
<b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Incluído:</b>	Driver
<b>Ângulo de Abertura:</b>	120°	<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Uso:</b>	Interior	<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Proteção IP:</b>	IP20	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descrição

**A placa LED 6W Circular SuperSlim destaca-se por ser extremamente fina** , perfeita quando não temos espaço no teto para instalar luminárias maiores.

Integra uma fonte de luz SMD 2835 que **nos fornece luz de alta qualidade distribuída em um ângulo de 120°** . Dadas as suas características, é perfeita para substituir uma luminária de halogéneo até 35W.

Vantagens da Placa LED Circular 6W SuperSlim

A principal vantagem deste tipo de iluminação LED é dada pelo seu tamanho reduzido, o que nos permite instalá-la num teto falso, mesmo que haja pouco espaço. Por sua vez, o seu reduzido consumo e durabilidade **permitem-nos reduzir drasticamente o valor da fatura de eletricidade e os custos de manutenção** e substituição das luminárias.



## Fotos adicionais

