

Modelos

Cor	Ref:
☐ Preto - Unidade de medida: 1m	7255-16555

Detalhes técnicos

Tensão Máxima:	1000V (0,6/1kV)	**Comprimento:**	1.000 mm
Seção de Cabo:	6 mm²	**Temp. de Trabalho:**	Max 120º C
Uso:	Interior, Exterior	**Garantia:**	3 Anos
Dimensões:	1 m	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA

Descrição

É um cabo conductor unifilar de potência composto por cobre electrolítico estanhado com aislamento e cuberta de borracha livre de halogéneo.

A secção do cabo é de 6 mm². As secções de 6mmv são habituais em instalações solares para interconectar paineis solares entre si, conectar paineis solares ao inversor ou em instalações domésticas para conectar electrodomésticos como forno, vitro-cerâmica ou a linha geral da cozinha.

Trata-se de um cabo fléxivel e robusto, sendo o seu uso adequado em traçados dificeis, assim como em todo o tipo de condições ambientais.
Este conductor está livre de halogeneos (não propagador de chama nem de incêndio), com baixa emissão de gases tóxicos e nula emissão de gases corrosivos.

A tensão nominal do cabo é de 1000V (0.6/1kV).
A denominação técnica é: PV ZZ-F

Fotos adicionais

