

Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 2700K	3417-7487
Branco Neutro 4000K	3417-7488
Branco Frio 5000K	3417-7489

Detalhes técnicos

Potência:	15 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída:	30-80V DC // 290 mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	COB
Cor da luz:	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente
CRI:	90
Luminosidade:	1350 lm
Eficiência Luminosa:	90 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Abertura:	60º
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP40

Factor de Deslumbramiento:	UGR 19
Flicker Free:	SIM
Material:	Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	85xØ135 mm
Tamanho do corte:	Ø113 mm
Altura:	85 mm
Diámetro:	Ø135 mm
Peso:	0.350 kg
Marco:	Branco
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Incluido:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descrição

O Foco Downlight LED COB Circular 15W Branco Corte Ø 113 mm No Flicker é um produto muito versátil que nos permitirá direcionar a luz em pontos específicos, dependendo das necessidades, proporcionando economia significativa no consumo de electricidade.

Características do Foco Downlight LED COB Circular 15W Branco Corte Ø 113 mm No Flicker
Ele incorpora uma ótica LED com uma potência total de 15W com o qual obtemos um brilho de 1200lm suficiente para substituir as lâmpadas convencionais de até 120W. Uma luz de alta qualidade com um ângulo de 60° e com índice de reprodução de cor 83.

Feito de alumínio com um acabado elegante. A instalação é muito simples e requer apenas uma corte de Ø113 mm na superfície onde ele será conlocado.

Ao escolher a iluminação LED não só nós escolhemos para economizar na conta de energia elétrica, mas também por uma tecnologia mais verde, de maior qualidade e dez vezes mais duradera do que os sistemas tradicionais de iluminação.

Todos os recursos do produto de iluminação LED fazem que tenha um bom desempenho. **Ideal para o uso dentro de casa, onde não é necessário usar uma grande quantidade de luz**. Vai usar, especialmente em áreas de paso, como corredores ou escadas.

Fotos adicionais











