



Modelos

Cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco	78214-177420
<input type="checkbox"/> Branco	78214-177426
<input type="checkbox"/> Branco	78214-177434
<input type="checkbox"/> Preto	78214-177414
<input type="checkbox"/> Preto	78214-177421
<input type="checkbox"/> Preto	78214-177427
<input type="checkbox"/> No Flicker Branco Quente 3000K	78214-177414
<input type="checkbox"/> No Flicker Branco Quente 3000K	78214-177420
<input type="checkbox"/> No Flicker Branco Neutro 4000K	78214-177421
<input type="checkbox"/> No Flicker Branco Neutro 4000K	78214-177426
<input type="checkbox"/> No Flicker Branco Frio 6500K	78214-177427
<input type="checkbox"/> No Flicker Branco Frio 6500K	78214-177434

Detalhes técnicos

Potência:	6 W	Proteção IP:	IP20
Alimentação:	220-240V AC	Material:	PC
Multivoltagem:	100-265V AC	Instalação:	Encastrada
Frequência:	50-60 Hz	Dimensões:	93x93x53 mm
Casquilho:	GU10	Tamanho do corte:	85x85 mm
Fonte luminosa:	Lâmpada GU10	Altura:	93 mm
Luminosidade:	470 lm	Largura:	93 mm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Comprimento:	53 mm
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Incluído:	Lâmpadas
Ângulo de Abertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Tipo de Lente:	Translúcido	Garantia:	3 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, TÜV



Descrição

O **Foco Downlight Quadrado GU10 6W corte 85x85 mm baixo URG PC** incorpora uma lâmpada LED GU10. Destaca-se pelo seu baixo URG que reduz o brilho e pelo seu desenho quadrado de encastrar branco que melhora a decoração de qualquer espaço, concentrando-se no ponto de luz desejado. Ideal para novas construções ou para a substituição de focos, as suas principais aplicações são em casa, escritórios, supermercados, recepções, museus, bares, etc.



Fotos adicionais

