



Modelos

a temperatura da cor		Ref:
	Branco Quente 2800K - 3200K	224-449
	Branco Neutro 4000K - 4500K	224-1588
	Branco Frio 5000K - 5500K	224-205005
	Branco Frío 6000K - 6500K	224-450

Detalhes técnicos

Potência:	15 W	Proteção IK:	IK05
Alimentação:	220-240V AC	Flicker Free:	SIM
Multivoltagem:	85-265V AC	Material:	Alumínio
Frequência:	50-60 Hz	Instalação:	Encastrada
Classe Isolamento Elétrico:	II	Dimensões:	20xØ200 mm
Fonte luminosa:	OSRAM	Tamanho do corte:	Ø185 mm
Cor da luz:	Branco Neutro, Branco Quente, Branco Frío	Altura:	20 mm
CRI:	80	Diâmetro:	Ø200 mm
Luminosidade:	1200 lm	Peso:	0,28 kg
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Marco:	Branco
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Tª Ambiente Trabalho:	-22°C ~ 45°C
Ângulo de Abertura:	120º	Incluído:	Driver
Tipo de Lente:	Translúcido	Vida Útil:	40.000 Horas
Uso:	Interior	Garantia:	3 Anos
Proteção IP:	IP20	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

A placa LED circular SuperSlim de 15W é a solução de iluminação que combina um excelente rendimento com um desenho muito compacto.

Com os 1.200 lumenes que dão os seus LEDs SMD2835, **resulta perfeita como elemento de iluminação geral em todo o tipo de entornos.** Está fabricada em alumínio e conta com um difusor opal que difumina a luz e minimiza o deslumbramento. Proporcionará uma poupança energética de até 80% respeito a uma luminária halógena.

Vantagens da placa LED circular SuperSlim de 15W

A principal vantagem deste elemento é em realidade, de toda a iluminação LED é a poupança na factura da luz que nos aporta. Também **nos permite reduzir ao mínimo os custos de manutenção e substituição das luminárias.** A placa LED circular SuperSlim de 15W é, sem dúvida, um claro exemplo de isso.

Graças à gama de downlight LED que te oferecemos em efectoLED, poderás desfrutar de uma iluminação de qualidade a um preço incrível.



Fotos adicionais

