



Modelos

Intensidade	Ref:
<input type="checkbox"/> 10 A	79780-160714
<input type="checkbox"/> 16 A	79780-160720
<input type="checkbox"/> 20 A	79780-160724
<input type="checkbox"/> 25 A	79780-160726
<input type="checkbox"/> 32 A	79780-160728
<input type="checkbox"/> 40 A	79780-160732

Detalhes técnicos

Intensidade:	10/16/20/25/32/40 A
Curva de disparo:	C
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Número de Pólos:	4P

Número de módulos:	4
Garantia:	LEGRAND
Certificados:	CE & RoHS, ISO9001, VDE
Marca:	LEGRAND



Descrição

Características do Interruptor Magnetotérmico Industrial 4P 6kA 10-40A Curva C LEGRAND TX³ 403625

As conexões do terminal são protegidas contra contatos diretos (IP20). Inclui parafusos prisioneiros e porta-etiquetas. A capacidade de conexão do terminal é de 25 mm² para cabos flexíveis e 35 mm² para cabos rígidos. Eles podem ser equipados com controles motorizados e comando DX³ e auxiliares de sinalização.

Em conformidade com a norma Europeia UNE-EN 60898-1.

Referências: 403625, 403626, 403627, 403628, 403629, 403630.



Fotos adicionais

