



Modelos



Detalhes técnicos

Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Ângulo de Abertura:	160°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	PCB
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	80x80x47 mm
Altura:	80 mm

Largura:	80 mm
Comprimento:	47 mm
Peso:	135 g
Detector:	PIR
Distância de Detecção:	9 m
Ângulo de Detecção:	160°
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Detector de presença embutido é um dispositivo **concebido para detectar a presença de pessoas numa determinada área**. Com um ângulo de cobertura de 160 graus e um **alcance de detecção de até 9 metros** a uma altura de 1-2 metros, este detector é capaz de captar emissões infravermelhas de qualquer fonte de calor sem emitir qualquer radiação.

Quando uma fonte de calor se move em frente do detector, o seu circuito de saída é activado e desactivado quando a fonte de calor pára, com um **atraso de tempo ajustável**. **A sensibilidade de detecção e o tempo de activação são ajustáveis** para se adaptarem às necessidades do utilizador.

O Detector tem um **tempo mínimo de ligação de 10 segundos ± 3 segundos e máximo de ligação de 7 minutos ± 1 minuto**, e pode suportar uma carga de até 300W LED ou 1200W incandescente. O detector é concebido para ser instalado a uma altura de 1 a 2 metros e tem uma velocidade de detecção de 0,6-1,5m/s.



Fotos adicionais

