



## Modelos

| a temperatura da cor                                                                                          | Ref:      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  Branco Quente 3000K         | 1596-2733 |
|  Branco Neutro 4000K - 4500K | 1596-2734 |
|  Branco Frío 6000K           | 1596-2735 |

## Detalhes técnicos

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Power</b>                         | 18 W        |
| <b>Tensão</b>                        | 220-240V AC |
| <b>Tensão Nominal</b>                | 85-265V AC  |
| <b>Frequência</b>                    | 50-60 Hz    |
| <b>Classe de Isolamento Elétrico</b> | II          |
| <b>Regulável para o português</b>    | Não         |
| <b>Fonte luminosa</b>                | OSRAM       |
| <b>Luminosidade</b>                  | 1400 lm     |
| <b>Type of Lens</b>                  | Translúcido |
| <b>Use</b>                           | Interior    |
| <b>Proteção IP</b>                   | IP20        |
| <b>Proteção IK</b>                   | IK05        |

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Material</b>                                  | Alumínio                                  |
| <b>Instalação</b>                                | Encastrada                                |
| <b>High</b>                                      | 20 mm                                     |
| <b>Largo</b>                                     | 225 mm                                    |
| <b>longo</b>                                     | 225 mm                                    |
| <b>Temperatura do ambiente de trabalho</b>       | -22 °C~+45 °C                             |
| <b>Inclui</b>                                    | Driver                                    |
| <b>vida útil</b>                                 | 40.000 Horas                              |
| <b>Ângulo de Abertura Seleccionável</b>          | 120°                                      |
| <b>Cor da luz</b>                                | Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente |
| <b>Cor da temperatura</b>                        | 6000K, 4000K - 4500K, 3000K               |
| <b>Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)</b> | F                                         |



## Descrição

Pack composto por 20 unidades de Placas LED Quadradas SuperSlim 18W.



## Fotos adicionais

