



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2800K - 3200K	438-929
 Branco Neutro 4000K - 4500K	438-930
 Branco Frio 5000K - 5500K	438-204919
 Branco Frío 6000K - 6500K	438-931

Detalhes técnicos

Potência:	18W	Proteção IK:	IK05
Alimentação:	220-240V AC	Material:	Alumínio
Multivoltagem:	85-265V AC	Instalação:	Encastrada
Frequência:	50-60 Hz	Dimensões:	20xØ225 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	Tamanho do corte:	Ø205 mm
Fonte luminosa:	OSRAM	Altura:	20 mm
Cor da luz:	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente	Diâmetro:	Ø225 mm
CRI:	80	Peso:	0.3 kg
Luminosidade:	1400 lm	Marco:	Prata
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Incluído:	Driver
Ângulo de Abertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Tipo de Lente:	Translúcido	Garantia:	3 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Proteção IP:	IP20		



Descrição

A placa LED circular SuperSlim de 18W Silver tem um desenho ultra-fino e moderno, com um acabamento em alumínio lacado em prata muito elegante.

Os 1.400 lúmenes que proporciona a sua fonte SMD2835 equivalem á luminosidade de um downlight de baixo consumo de 36W. **O alto índice de reprodução cromática, que se situa por cima de 80, garante uma óptima reprodução das cores.**

Aplicações da placa LED circular SuperSlim de 18W Silver

Ainda que pode usar-se em espaços comerciais sem problemas, este tipo de iluminação LED usa-se para a iluminação geral em casas. O seu amplo ângulo de abertura de 120° **reparte a luz de forma muito homogênea e o seu difusor opal reduz o deslumbramento.**



Fotos adicionais

