Modelos

Detalhes técnicos

Potência:	42 W	**Flicker Free:**	SIM
Factor de Potência (FP):	0.95	**Material:**	PC
Alimentação:	220-240V AC	**Dimensões:**	64x139x30 mm
Frequência:	50-60 Hz	**Altura:**	64 mm
Entrada:	100-240V AC	**Largura:**	139 mm
Saída:	27-42V / 1000mA	**Comprimento:**	30 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	**Garantia:**	3 Anos
Regulavel:	PWM, 1-10 V	**Certificados:**	CE & RoHS, TÜV, ENEC
Uso:	Interior	**Marca:**	LIFUD
Proteção IP:	IP20		

Descrição

Driver da prestigiosa marca **LIFUD** especialmente pensado para paineis LED, Downlight LED, Placas e Plafons LED porque **incorpora o conector Jack.** Um driver LED que se encarrega de transformar a corrente alterna da rede eléctrica em corrente contínua apta para poder fazer brilhar os chips LED. Para conhecer se um driver vai funcionar com a nossa luminária, PCB ou painel deveremos consultar a tensão e a corrente de saído do driver.

Características do Driver LIFUD Regulável 1-10V 220-240V Saída 9-42V 1000mA 42W LF-GDE042YF1000U
Este Driver tem **entrada multi-tensão**. Isto significa que é capaz de suportar subidas e baixadas de tensão de linha durante um curto periodo de tempo sem sofrer danos. Além disso, a sua **saída** é tambem **multi-tensão** isto significa que pode entregar uma tensão constante dentro de um rango permitindo usar um mesmo driver para diversas aplicações com diferentes requisitos de corrente e tensão. Uma vez que o driver esteja alimentado, a tensão ajusta-se de maneira automática e a tensão de saída será constante. O driver **regulável 1-10V** deve-se utilizar junto com um **regulador LED 1-10V** que será o que nos permite seleccionar de forma simples a intensidade de luz desejada. O seu factor de potência é muito elevado, fazendo que seja um driver eficiente.

Fotos adicionais