



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
10 A	866-1564
16 A	866-1565
20 A	866-1566
25 A	866-1567
32 A	866-1568
40 A	866-1569

Detalhes técnicos

Tensão Nominal	230-400V AC
Frequência	50-60 Hz
Trigger curve	C
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Material	Pc, ABS

Largo	18 mm
Number of Poles	1P
Brand	MAXGE
Cutting power	6 kA
Intensidade de corrente	32 A, 25 A, 20 A, 16 A, 10 A, 40 A



Descrição

O **Disjuntor Magnetotérmico Residencial 1P 6-40A 6kA Curva C MAXGE Alpha+** protege contra sobrecargas e curto-circuitos em instalações eléctricas. A Corrente nominal de **6, 10, 16, 20, 25, 32 o 40 amperes** com **curvas de disparo C**. Tem uma capacidade de ruptura de **6 kA** e uma tensão de funcionamento de **220/400V AC**. Oferece uma capacidade de ligação de fios **até 35 mm²** e permite a utilização de pentes de ligação tipo pino e forquilha. Também incorpora sinalização local de status e uma janela para marcação de circuitos. Está em conformidade com a norma internacional EN/IEC60898-1 e tem a certificação CE e RoHS.

Referência:

6A - EPBE63M1C06

10A - EPBE63M1C10

16A - EPBE63M1C16

20A - EPBE63M1C20

25A - EPBE63M1C25

32A - EPBE63M1C32

40A - EPBE63M1C40



Fotos adicionais

