



Modelos

Rango	Ref:
1-1.6 A	2772-5273
1.6-2.5 A	2772-5274
2.5-4 A	2772-5275
4-6.3 A	2772-5276
6-10 A	2772-5277
9-14 A	2772-5278
13-18 A	2772-5279

Detalhes técnicos

Frequência:	50-60 Hz	Número de Pólos:	3P
Intensidade:	1 A a 18A	Garantia:	2 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Proteção IP:	IP20	Marca:	MAXGE



Descrição







Protege contra sobrecargas (Proteção térmica), curto-circuitos (Proteção magnética) e falho de fase.

Dispõe de pulsador de acendido e apagado para poder controlar o disparo de forma manual. Além disso, pode-se ajustar o alcance de intensidade de trabalho. Permite ser instalado mediante conexão a perfil e conexão de cabos em extremos do parafuso.

Características Técnicas:

Rango

Motor (kW)

Capacidade (kA)

(A)

230VAC

400VAC

440VAC

Icu

Ics

1-1,6

0,37

0,55

100

100

1,6-2,5

0,37

0,75

1,1

100

100

2,5-4

0,75

1,5


1,5

100

100



Fotos adicionais



Dimension(mm)			
H	I1	I2	
89	16	50	
w1	h1	h2	
44,5	22	45	