Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 3000K	63584-124452
Branco Neutro 4000K	63584-124464

Detalhes técnicos

Power	38 W
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Não
Fonte luminosa	SAMSUNG SMD2835
Number of LED	80
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	85
Luminosidade	5000 lm
Desempenho LED	130 lm/W
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Factor de Deslumbramento	UGR 20
Material	Alumínio
Instalação	Encastrada

High	100 mm
Largo	145 mm
longo	240 mm
Pound	1.05 kg
Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+40 °C
vida útil	60.000 Horas
Driver de Tensão Mínima	33 V
Tensão Máxima do Driver	40 V
Intensidade Máxima do Driver	950 mA
Ângulo de Abertura Selecionável	100
Motorista da marca	LIFUD
Cor da luz	Branco Neutro, Branco Quente
Cor da temperatura	4000K, 3000K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	D

Descrição

O Foco Downlight Direcionável Retangular LED 38W SAMSUNG 130lm/W LIFUD **combina á perfeição: desenho, potência e poupança energética.** Estas qualidades convertem-no numa opção muito interessante para a iluminação de espaços comerciais.

Características do Foco Downlight Direcionável Retangular LED 38W SAMSUNG 130lm/W LIFUD
Integra LEDs SAMSUNG-SMD2835 que se destacam pela alta eficiência. Desenvolvem um **rendimento LED de 130 lm/W.**

O Foco Downlight Direcionável Retangular LED 38W SAMSUNG 130lm/W LIFUD conta com um desenho que distribui a luz num **ângulo de abertura de 100º** que, em combinação com o difusor opal que inclui, proporciona uma iluminação muito homogênea que **minimiza os reflexos e o deslumbramento.**

Está fabricado em aluminio de grande qualidade e incorpora um **driver LIFUD** que faz que este producto seja **fiável e duradouro.** Está pensado como elemento de iluminação principal em lugares com muitas horas de actividade diária como lojas, centros comerciais, museus, hotéis, supermercados, restaurantes, etc.

Fotos adicionais