



## Modelos

Acabado

PC

Ref:

4507-10592



## Detalhes técnicos

<b>Uso:</b>	Exterior
<b>Proteção IP:</b>	IP55
<b>Proteção IK:</b>	IK07
<b>Instalação:</b>	Superfície
<b>Dimensões:</b>	112x112x60 mm
<b>Altura:</b>	112 mm

<b>Largura:</b>	112 mm
<b>Comprimento:</b>	60 mm
<b>Tª Ambiente Trabalho:</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descrição

**A Caixa de Junção e Derivação Hermética de Superfície IP55 113x113x60 mm permite-nos realizar empalmes e derivações tanto em interior como em exterior.**

Esta caixa incorpora 7 cones de até 25mm para passar os cabos. Contruiu-se seguindo as normativas UNE-EN 60670-1:2006 e UNE 20324:1993. A caixa hermética de superfície 113x113x60mm tem um **fechado com parafusos de 1/4 de volta com tampa hermética**. Está desenhada como um elemento prático e duradouro. Tem uma proteção IP55 e o seu índice de resistência a impactos é IK07. Também é resistente ao fogo (Fio Incandescente a 650°). Pressão de bola a 70°C. Temperatura de utilização: -25°C (+60°C).

A Caixa de Junção e Derivação Hermética de Superfície IP55 113x113x60 mm com fechado de 1/4 de volta da nossa loja online efectoLED **pode-se fixar tanto em raies DIN como em placas de montagem.**



## Fotos adicionais

