

Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 3000K	78208-157824
Branco Neutro 4000K	78208-157828
Branco Frío 6000K	78208-157831

Detalhes técnicos

Potência:	12 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	25-42V DC // 250 mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
CRI:	80
Luminosidade:	800 lm
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Abertura:	36°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	Alumínio
Dimensões:	92xØ90 mm

Tamanho do corte:	Ø75 mm
Altura:	92 mm
Largura:	90 mm
Comprimento:	90 mm
Diámetro:	Ø90 mm
Comprimento do Cabo	300 mm
Peso:	0.28 kg
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descrição

O Foco LED Direcionável Sanaqi 12W foi projetado para as situações em que precisamos de iluminação de realce sem sacrificar a economia proporcionada pela tecnologia LED.

Características do Foco LED Direcionável Sanaqi 12W

Ele integra uma fonte de luz muito eficiente que fornece um brilho total de lumens concentrado em uma abertura de feixe de 36 °. **A luz que ele emite não distorce as cores conforme refletido por seu índice de reprodução de cores 80.**

Ele incorpora materiais de alta qualidade, como alumínio e componentes de alto desempenho. **O Foco LED Direcionável Sanaqi 12W tem uma vida útil dez vezes maior que uma lâmpada convencional.** Isso ajuda a minimizar o custo de manutenção da luminária. Além disso, por ser um produto de classe II, não requer conexão de aterramento.

Aplicações do Foco LED Direcionável Sanaqi 12W

Com um design que se adapta ao estilo de qualquer espaço, este projector foi especialmente concebido para iluminar espaços comerciais onde é necessário ter uma luz que centre a atenção nos produtos expostos. Portanto, é ideal para instalação **em lojas, vitrines, complexos comerciais, supermercados ou showrooms** . Embora também possa ser utilizado em espaços domésticos como complemento decorativo da iluminação geral.

Fotos adicionais



