



## Modelos



## Detalhes técnicos

<b>Tensão Nominal</b>	230-400V AC	<b>Largo</b>	54 mm
<b>Frequência</b>	50-60 Hz	<b>Number of Poles</b>	3P
<b>Intensidade de corrente</b>	10 A	<b>Brand</b>	MAXGE
<b>Trigger curve</b>	C	<b>Revisión Control de Calidad</b>	Não
<b>Use</b>	Interior	<b>Cutting power</b>	6 kA
<b>Proteção IP</b>	IP20		



## Descrição

O **Disjuntor Magnetotérmico Residencial 3P 10A 6kA Curva C MAXGE Alpha+** protege contra contactos indirectos (sobrecargas e curto-circuitos) em instalações eléctricas. A Corrente nominal de **10 amperes** com **curvas de disparo C**. Tem uma capacidade de ruptura de **6 kA** e uma tensão de funcionamento de **415/240V AC**. Oferece uma capacidade de ligação de fios **até 35 mm<sup>2</sup>** e permite a utilização de pentes de ligação tipo pino e forquilha. Também incorpora sinalização local de status e uma janela para marcação de circuitos. Está em conformidade com a norma internacional EN/IEC60898-1 e tem a certificação CE e RoHS.

Referência:

40A - EPB63M3C10



## Fotos adicionais

