

FOCOS DOWNLIGHT LED

Downlight LED 10W Circular Especial IP44 Corte Ø 80 mm



Parâmetros técnicos

Potência:	10 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	SMD3030
CRI:	80
Luminosidade:	950 lm
Eficiência Luminosa:	95 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):	A
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120º
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior-Exterior
Proteção IP:	IP44
Material:	PC
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	Ø115x58 mm
Tamanho do corte:	Ø90 mm
Altura:	58 mm
Largura:	115 mm
Comprimento:	115 mm
Comprimento do Cabo	90 mm
Peso:	0.12 kg
Marco:	Branco
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS

Descrição do produto

O downlight LED especial para casas de banho de 10W e IP44 conta com um desenho elegante e em forma circular que oferece uns resultados óptimos, tanto lumínicos, como energéticos, permitindo uma iluminação geral ou de apoio com um consumo mínimo.

Sua fonte lumínica SMD3030 oferece uma luminosidade de 937 lúmenes equivalente a uma luminária convencional de 80W aproximadamente. A abertura do feixe de luz é de 120º, perfeita para obter uma iluminação homogênea. O downlight LED especial para banhos de 10W e IP44 funciona a 220-240V AC e não requer conexão à tomada de terra.

Fabricado em PC e de instalação embutida, este foco LED está pensado tanto para interiores, especialmente para casas de banho e estadias habitualmente húmidas, como exteriores, sempre baixo áreas cobertas, graças a seu factor de protecção IP44.

