



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2700K	1992-3273
 Branco Neutro 4000K	1992-3274
 Branco Frio 5000K	1992-3275

Detalhes técnicos

Potência:	10 W	Proteção IP:	IP44
Alimentação:	220-240V AC	Material:	PC
Frequência:	50-60 Hz	Instalação:	Encastrada
Classe Isolamento Elétrico:	II	Dimensões:	58xØ115 mm
Fonte luminosa:	SMD3030	Tamanho do corte:	Ø88 mm
Cor da luz:	Branco Neutro, Branco Quente	Altura:	58 mm
CRI:	80	Diâmetro:	Ø115 mm
Luminosidade:	950 lm	Comprimento do Cabo	90 mm
Eficiência Luminosa:	95 lm/W	Peso:	0.12 kg
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Marco:	Branco
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Ângulo de Abertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Tipo de Lente:	Translúcido	Garantia:	3 Anos
Uso:	Interior, Exterior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O **downlight LED especial para casas de banho de 10W e IP44 conta com um desenho elegante** e em forma circular que oferece uns resultados óptimos, tanto lumínicos, como energéticos, permitindo uma iluminação geral ou de apoio com um consumo mínimo.

Sua fonte lumínica SMD3030 **oferece uma luminosidade de 937 lúmenes equivalente a uma luminária convencional de 80W aproximadamente**. A abertura do faz de luz é de 120°, perfeita para obter uma iluminação homogênea. O downlight LED especial para banhos de 10W e IP44 funciona a 220-240V AC e não requer conexão à tomada de terra.

Fabricado em PC e de instalação embutida, **este foco LED está pensado tanto para interiores, especialmente para casas de banho** e estadias habitualmente húmidas, como exteriores, sempre baixo áreas cobertas, graças a seu factor de protecção IP44.



Fotos adicionais

