



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco Quente 3000K	1353-173056
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	1353-173062
<input type="checkbox"/> Branco 6000K	1353-173068

Detalhes técnicos

Potência:	9 W	Uso:	Interior
Alimentação:	220-240V AC	Proteção IP:	IP44
Multivoltagem:	180-265V AC	Material:	PC, Alumínio
Frequência:	50-60 Hz	Dimensões:	33x30x600 mm
Casquilho:	T8	Altura:	33 mm
Fonte luminosa:	EPISTAR SMD2835	Largura:	30 mm
CRI:	80	Comprimento:	600 mm
Luminosidade:	1080 lm	Peso:	0.150 kg
Rendimento LED:	120 lm/W	Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ 45°C
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Vida Útil:	50.000 Horas
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	D	Garantia:	3 Anos
Ângulo de Abertura:	180°	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Tipo de Lente:	Translúcido		



Descrição

O tubo LED T8 G13 de 60 cm e conexão uni-lateral de 9W é perfeito para trocar os tubos fluorescentes convencionais da tua casa ou estabelecimento.

Os 900 lúmenes que proporciona a sua fonte SMD2835 são suficientes para substituir os tubos fluorescentes de 20W. Esta eficiência **proporciona-nos uma poupança de 50%** frente a este tipo de tecnologia. O ângulo de abertura do feixe de luz é de 180°. O tubo LED T8 de 60 cm e conexão uni-lateral de 9W **vem apresentado com fecho translúcido.**

A conexão realiza-se num único lado (no tubo indica-se o extremo de conexão "input"). **A sua conexão directa à rede permite eliminar o consumo residual de reactâncias e cebadores**, permitindo maior durabilidade e menor manutenção. O acendido do tubo LED T8 de 60 cm e conexão uni-lateral de 9W é instantâneo e sem efeito flicker (pisca da luz). **O dissipador de calor está composto de alumínio puro.**

*Não inclui Led Starter.

*Instalação Tubos LED T8



Fotos adicionais

